

# Kosztorys ofertowy

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Torzewo

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>D 01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
<b>1.1</b>	<b>D 01.01.01.00</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</b>	*	*	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,	km	0,500		
<b>2</b>	<b>D 04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
<b>2.1</b>	<b>D 04.01.01.00</b>	<b>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</b>	*	*	*	*
2.1.1	D-04.01.01 31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,	m <sup>2</sup>	1872,16		
<b>2.2</b>	<b>D 04.04.02.00</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</b>	*	*	*	*
2.2.1	D-04.04.02 21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,	m <sup>2</sup>	1872,16		
<b>3</b>	<b>D 05.00.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
<b>3.1</b>	<b>D 05.03.08.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</b>	*	*	*	*
3.1.1	D-05.03.08 21.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, analogia	m <sup>2</sup>	1772,16		
<b>4</b>	<b>D 06.00.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
<b>4.1</b>	<b>D 06.01.10</b>	<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</b>	*	*	*	*
4.1.1	D-06.03.02 11.02	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,	m <sup>3</sup>	40,00		
<b>5</b>	<b>D 07.00.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD</b>	*	*	*	*
<b>5.1</b>	<b>D 07.02.01.00</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>	*	*	*	*
5.1.1	D-07.02.01 41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, z wykonaniem i zabetonowaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	6,00		
5.1.2	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 750 mm) do gotowych słupków, folia I gen. Analogia	szt.	1,00		
5.1.3	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 900 mm) do gotowych słupków, folia II gen.	szt.	1,00		
5.1.4	D-07.02.01 46.17	Przymocowanie tarcz tabliczek do znaków typu T (600x600) do gotowych słupków, folia I gen.	m <sup>2</sup>	1,08		
5.1.5	D-07.02.01 44.52	Przymocowanie tarcz znaków typu D (kwadrat 600x600 mm) do gotowych słupków, folia I gen. Analogia	szt.	2,00		
5.1.6	D-07.02.01 44.52	Przymocowanie tarcz znaków typu D (prostokąt 530x1200 mm) do gotowych słupków, folia I gen. Analogia	szt.	2,00		
5.1.7	D-07.02.01 46.17	Przymocowanie tarcz tabliczek do znaków typu T (250x500mm) do gotowych słupków, folia I gen.	m <sup>2</sup>	0,125		

Razem netto

VAT

Razem brutto