

OPIS TECHNICZNY

Do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Torzewo na odcinku
od km 0+000 do km 0+500 w gminie Topólka.

| | |
|---------------------|---|
| ZADANIE: | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+500 |
| LOKALIZACJA: | Gmina Topólka nr działek 135 i 178 obręb Torzewo |
| INWESTOR: | Gmina Topólka Topólka 22 87-875 Topólka |

Opracował:

30 lipca 2019r.

I. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016r. Poz. 124).
3. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych KPED
4. Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD SEKOCENBUD IV kw. 2018r
5. Mapa ewidencyjna w skali 1:2000
6. Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

II. Opis stanu istniejącego

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 178 to obecny pas drogi gminnej w miejscowości Torzewo, gmina Topólka. W sąsiedztwie przebudowywanej drogi znajdują zabudowania gospodarcze oraz tereny rolnicze. Początek tej drogi znajduje się w obszarze zabudowanym, w którym łączy się z drogą powiatową nr 2819C Torzewo – Lubraniec a pozostały odcinek poza obszarem zabudowanym. Istniejąca droga posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości 3,5 – 3,7 m z obustronnymi poboczami. Nawierzchnia w/w drogi jest zniszczona z licznymi nierównościami. Planuje się ją wykorzystać jako dolną warstwę podbudowy, która po wykonaniu górnej warstwy podbudowy z KŁSM zostanie zamknięta podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami twardymi.

Planowana przebudowa ma na celu rozszerzenie istniejącej funkcji drogi, poprawę obsługi mieszkańców oraz lepsze połączenie z siecią dróg.

Uzbrojenie techniczne występujące w granicach omawianej działki, lub bezpośrednio w ich sąsiedztwie to:

- napowietrzne i podziemne linie energetyczne,
- podziemne linie telekomunikacyjne,
- podziemne linie wodociągowe,
- podziemne odcinki kanalizacji sanitarnej.

III. Parametry projektowe:

Droga gminna

- Klasa drogi

D - dojazdowa,

VI. Odwodnienie

Nadmiar wód deszczowych z projektowanej nawierzchni jezdni odprowadza się w istniejący teren.

VII. Uwagi końcowe.

Wykonawstwo robót należy powierzyć specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a kierowanie nim osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:

a/. wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których

- ▶ wydano Certyfikat na znak bezpieczeństwa
- ▶ dokonano oceny zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa

b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

.....