

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 180802C Powalkowice - Bodzanowo położonej w m. Torzewo

| Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość |
|------------|----------------------|---|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D 01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * |
| 1.1 | D 01.01.01.00 | <u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> | * | * |
| 1.1.1 | D-01.01.01 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, km 0+500 - 1+009 | km | 0,509 |
| 2 | D 04.00.00.00 | PODBUDOWY | * | * |
| 2.1 | D 04.01.01.00 | <u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> | * | * |
| 2.1.1 | D-04.01.01 31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 509x3,7= | m ² | 1883,30 |
| 2.2 | D 04.04.02.00 | <u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u> | * | * |
| 2.2.1 | D-04.04.02 22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 509x3,7= | m ² | 1883,30 |
| 3 | D 05.00.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * |
| 3.1 | D 05.03.08.00 | <u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u> | * | * |
| 3.1.1 | D-05.03.08 21.01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, 509x3,5= | m ² | 1781,50 |
| 4 | D 06.00.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * |
| 4.1 | D 06.01.10 | <u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u> | * | * |
| 4.1.1 | D-06.03.02 11.02 | Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, 509x0,75x0,1x2= | m ³ | 76,35 |
| 5 | D 07.00.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD | * | * |
| 5.1 | D 07.02.01.00 | <u>OZNAKOWANIE PIONOWE</u> | * | * |
| 5.1.1 | D-07.02.01 41.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, z wykonaniem i zabetonowaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 2,00 |
| 5.1.2 | D-07.02.01 44.37 | Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 750 mm) do gotowych słupków, folia I gen. | szt. | 2,00 |
| 5.1.3 | D-07.02.01 46.17 | Przymocowanie tarcz tabliczek do znaków typu T (250x500mm) do gotowych słupków, folia I gen. | m ² | 0,125 |