

# Kosztorys ofertowy

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 180815C Świerczynek - Topółka w m. Łowo

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>D 01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
<b>1.1</b>	<b>D 01.01.01</b>	<b><u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u></b>	*	*	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym,	km	0,873		
<b>2</b>	<b>D 04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
<b>2.1</b>	<b>D 04.01.00.00</b>	<b><u>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</u></b>	*	*	*	*
2.1.1	D-04.01.01 23.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na poszerzeniu w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 30 cm	m <sup>2</sup>	52,34		
<b>2.2</b>	<b>D 04.02.00.00</b>	<b><u>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE</u></b>	*	*	*	*
2.2.1	D-04.02.01 22.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	52,34		
<b>2.3</b>	<b>D 04.04.00.00</b>	<b><u>PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</u></b>	*	*	*	*
2.3.1	D-04.04.02 24.01	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,	m <sup>2</sup>	52,34		
<b>2.4</b>	<b>D 04.03.00.00</b>	<b><u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u></b>	*	*	*	*
2.4.1	D-04.03.01 12.02	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych-bitumicznych	m <sup>2</sup>	3143,24		
2.4.2	D-04.03.01 22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltowa w ilości 0,2 kg/m <sup>2</sup> ,	m <sup>2</sup>	3143,24		
<b>3</b>	<b>D 05.03.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
<b>3.1</b>	<b>D 05.03.05.00</b>	<b><u>NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO</u></b>	*	*	*	*
3.1.1	D-05.03.05 11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,	m <sup>2</sup>	3143,24		
3.1.2	D-05.03.05 21.03	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,	m <sup>2</sup>	3143,24		
<b>4</b>	<b>D 06.00.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
<b>4.1</b>	<b>D 06.03.00.00</b>	<b><u>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</u></b>	*	*	*	*
4.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy, grubości warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm z odwiezieniem ścinki	m <sup>3</sup>	130,95		