

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 180817C Znaniewo - Iłowo

| Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość |
|-------|------------------|--|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * |
| 1.1 | D 01.01.01 | <u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> | * | * |
| 1.1.1 | D-01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 0+000 do km 0+500, | km | 0,500 |
| 1.1.2 | D-01.01.01 01 | Regulacja punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej - poligonów 3 klasy | szt. | 3,000 |
| 2 | D 04.00.00 | PODBUDOWY | * | * |
| 2.1 | D 04.01.01 | <u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> | * | * |
| 2.1.1 | D-04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 500x3,2+2,96+6,98= | m ² | 1609,94 |
| 2.2 | D 04.04.02 | <u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u> | * | * |
| 2.2.1 | D-04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 200x3,2+2,96+6,98= | m ² | 969,94 |
| 2.2.2 | D-04.04.02 11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 300x3,2= | m ² | 640,00 |
| 3 | D 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * |
| 3.1 | D 05.03.08 | <u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u> | * | * |
| 3.1.1 | D-05.03.08 01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm ³ /m ² i asfaltową emulsją kationową, 500x3,0+2,96+6,98= | m ² | 1509,94 |
| 4 | D 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * |
| 4.1 | D 06.01.10 | <u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u> | * | * |
| 4.1.1 | D-06.01.10 11 | Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, 500x0,5x0,1x2= | m ³ | 45,00 |