

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Sadłóg

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01.00	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, km 0+000-0+660,	km	0,660
2	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
2.1	D 04.01.01.00	KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.	*	*
2.1.1	D-04.01.01 31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, km 0+000-0+660, (660x3,2+16,29)=	m ²	2128,29
2.2	D 04.04.02.00	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.	*	*
2.2.1	D-04.04.02 21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, km 0+300-0+660, (360x3,2)=	m ²	1152,00
2.2.2	D-04.04.02 22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, km 0+300-0+660, (360x3,2)=	m ²	1152,00
2.2.2	D-04.04.02 21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, km 0+000-0+300, (300x3,2+16,29)=	m ²	976,29
3	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
3.1	D 05.03.08.00	NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA	*	*
3.1.1	D-05.03.08 21.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm ³ /m ² i asfaltową emulsją kationową, km 0+000-0+660, (660x3,0+16,29)=	m ²	1996,29
4	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	D 06.01.10	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP	*	*
4.1.1	D-06.03.02 11.02	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, km 0+000-0+660, 660x0,1x0,5x2=	m ³	66,00
5	D 07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD	*	*
5.1	D 07.02.01.00	OZNAKOWANIE PIONOWE	*	*
5.1.1	D-07.02.01 41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, z wykonaniem i zabetonowaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	5,00
5.1.2	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 750 mm) do gotowych słupków, folia I gen.	szt.	2,00
5.1.3	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 900 mm) do gotowych słupków, folia I gen.	szt.	2,00
5.1.4	D-07.02.01 44.38	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 900 mm) do gotowych słupków, folia II gen.	szt.	2,00
5.1.5	D-07.02.01 46.17	Przymocowanie tarcz tabliczek do znaków typu T do gotowych słupków, folia I gen. (250x500mm)x2=	m ²	0,250
6	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
6.1	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
6.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, od km 0+000 do km 0+660	km	0,660